



ULTRA-JEMNÁ STĚRKA PRO ÚPRAVU PODLAH



Společnost **ANHYDRITEC**® vyvinula technologii EXCELIO® a nabízí alternativu vůči tradičním řešením dokončovacích a vyrovnávacích stěrky s velmi omezenou tloušťkou.

EXCELIO® je dnes jedinou stěrkou pro přímé použití, kterou lze používat při pouhých 10 mm.

Výroba stěrky EXCELIO® v autorizovaných centrálních a její dodávka v kamionech omezují uskladnění a manipulaci s pytli na pracovištích, přičemž každý krychlový metr malty umožňuje zpracovat až 100 m².

VÝHODY STĚRKY EXCELIO®

Technologie EXCELIO® je řešením pro ultra-jemné stěrky a má tyto mimořádné výhody:

- + Jemnější: 10 mm!** Tříkrát až pětkrát slabší než ostatní tekuté stěrky
- + Rychlejší:** Mnohem rychlejší než podlahové stěrky v pytlích, i když se aplikují čerpadlem
- + Úspornější:** Snižování nákladů na dopravu i pokládku

VEŠKERÉ VÝHODY VÝROBKŮ GYVLON®

Anhydrit je nedostižný materiál pro podlahové stěrky. Jeho přirozená rozměrová stálost umožňuje zejména realizovat velmi tenké stěrky s vysokou mechanickou odolností při současném zachování mimořádných výhod neexistence prasklin a hlazení.

Technologie EXCELIO® na základě složení a velmi speciálních přísad umožňuje aplikaci velmi kapalné malty pro snadné použití a dokonalou rovnost hotového povrchu.

NAŠE TECHNICKÉ VÝHODY

- ➔ **Pouze 10 mm**
- ➔ **Zaručená kvalita**
Výroba v autorizovaných centrálních
- ➔ **Připraveno k pokrytí**
Přímá pokládka podlahové krytiny
- ➔ **Zelené zbarvení**
Záruka použití správného výrobku



ELIMINUJE NUTNOST MANIPULOVAT S PYTLI NA PRACOVÍŠTÍCH

GYVLON® POTĚŘ ŘADA

THERMIO+ TECHNOLOGY
Technologie pro zvýšení efektivity podlahového vytápění

CLASSIC TECHNOLOGY
Pojivo pro výrobu litých potěrů na bázi anhydritu

EXCELIO TECHNOLOGY
Ultra-jemná stěrka pro úpravu podlah



ULTRA-JEMNÁ STĚRKA, S PŘILNAVOU POKLÁDKOU, PRO ÚPRAVU PODLAH



EXCELIO®, u nových projektů či při rekonstrukci, na betonové podklady, na staré krytiny atd.



EXCELIO® se nalije přímo v přilnavé vrstvě, bez polyanu, po přípravě podkladu. Eliminace nutnosti manipulovat s pytli snižuje jednoznačně dobu aplikace oproti tradičním podlahovým stěrkám, a to i když se aplikují pomocí čerpadel.

EXCELIO® eliminuje veškeré vady nivelace od 10 mm. Díky použité technologii SP® umožňuje EXCELIO® přímou pokládku podlahové krytiny⁽²⁾.



Díky dodávce materiálu připraveného k použití na pracoviště v kamionu umožňuje EXCELIO® značnou úsporu na m².

		Ruční vyhlazování	Vyhlazování čerpadlem
PRODUKTIVITA	★★★★★	★	★★★
POHODLÍ PŘI POUŽITÍ	★★★★★	★	★★★
ÚSPORY	★★★★★	★	★

OBDIVUHODNÁ VÝKONNOST

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Mechanická odolnost	C30-F8
Masse volumique	2 050 kg/m ³ (± 200)
Minimální tloušťka ⁽²⁾	10 mm
Povrch	Použitá technologie SP®
Pokrytí	Přímá pokládka pokládka podlahové krytiny

POHODLÍ PŘI POUŽITÍ	
Rozliv	32 cm (± 2 cm)
Dělení	Bez přechodových spojů ^{(1) (2)}
Produktivita	Až 200 m ² / hodinu nebo 1 500 m ² / dne

(1) Mimo aktivní spoje a přechody podkladu

(2) Při pokládce po předběžné přípravě pro konkrétní podklad

EXCELIO® je patentovaná technologie společnosti Anhydritec®

